

Cubierta impermeable - Cubierta plástica resistente a la intemperie de bajo perfil, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, gris

Item WP6000G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de plástico funcionales resistentes a la intemperie son fáciles de instalar e incluyen una junta, tornillos de montaje, una base, el conjunto de la cubierta e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 100 % de superficie pintable
- ▶ Cumple con el Artículo 314.15 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno de 1/8 in (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 0.19 in de diámetro
- ▶ Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa permanezca intacta
- ▶ Garantía: limitada de 1 año
- ▶ NUEVA instalación más rápida, preprogramado para GFCI, no se necesita insertar nada

APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de modelo | WP6000G |
| Descripción | Cubierta plástica resistente a la intemperie de bajo perfil, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, gris |
| Código UPC | 078275149908 |
| Marca | Intermatic |
| País de origen (Intermatic) | MEXICO |
| Período de garantía | Limitada de 1 año |

Especificaciones mecánicas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Número de inserciones incluidas | 2 |
| Dirección de bisagra | Vertical/Horizontal |
| Tiene capacidad de rendimiento extra | No |

Dimensiones

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dimensiones del Producto | 5.5 x 3.75 x 1.5 in |
| Profundidad expandible (mm) | 54 |
| Profundidad expandible (in) | 2 1/8 |
| Tamaño máximo aceptado del cable | 1x16 AWG |
| Tipo de caja | Único |

Especificaciones de materiales

| | |
|----------|------------------------|
| Color | Transparente; Gris |
| Material | PlásticoEstabilizadoUV |

Empaque

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Peso de envío (lb) | 0.35 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 1.5 x 3.7 x 5.5 in |

Normas y certificaciones

| | |
|-------------------|--------|
| Certificación UL | cULus |
| Certificación CSA | cCSAus |
| Certificado RoHS | Yes |