

TUBO LED T8 ILUKON 16.5W

PARA USO GENERAL



CRI IRC 83	VIDA Hrs LIFE Hrs 50.000	ANGULO ANGLE 240°
EFICACIA EFFICACY 133lm/w	F. POTENCIA POWER FACTOR ≥0,90	VOLTAJE VOLTAGE 120-277V
OPERACION OPERATION -20°C A 40°C	THD <20%	




ILUKON
PROFESSIONAL LIGHTING



Conexión / Connection

UTILIZAR SOLO BASES NO PREPUENTEADAS
USE ONLY NON-SHUNTED LAMPHOLDERS



Descripción

Tubo led para uso general de alta eficiencia, lo que nos proporciona ahorros de energía de hasta un 70%. Los tubos led UL cuentan con una carcasa de vidrio recubierto de PET.

Description

High efficiency general purpose led tube, which provides us with energy savings of up to 70%. The UL led tubes feature a PET coated-glass housing.

Dimensiones/ Dimensions

Watts/ Watts	Código/ Code	Largo/ Length	Unidades por caja/ Units per box
16.5W	23201865A	120 cm	25

Especificaciones Fotométricas / Photometric Specifications

Watts/ Watts	Código/ Code	Flujo Luminoso LED/ Luminous Flux LED	Temp. Color/ CCT	Voltaje Entrada/ Input Voltage	Factor de Potencia/ Power Factor	Vida útil Hrs/ Lifetime Hrs	Eficiencia/ Efficacy
16.5W	23201865A	2200Lm	6500K	120-277V	0.90	50.000	133 LPW

NOTA: GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
NOTE: GLS reserves the right to modify or revise technical specifications without prior notice.

Contacto: www.gls-ca.com / mail: contact@glsc.com / tel: (506) 2434-1212 y (506) 2228-2222.

GLS
GLOBAL LIGHTING
SOLUTIONS S.A.
Master Distributor