



Twin LED



Características / Characteristics

Luminaria de emergencia, 100% autónoma, cuenta con interruptor de prueba, con retardante de flama y alta resistencia a impactos. Diseñada para montaje superficial, tanto en cielo como en pared. Batería recargable de 90 minutos de iluminación. Con sistema de desconexión por bajo voltaje que previene que la batería se descargue completamente, incrementando la vida útil de la misma.

Emergency luminaire, with flame retardant (5VA) and high impact resistance. Designed for surface mounting. Battery free of rechargeable maintenance, to guarantee minimum 90 minutes of illumination. It has a low voltage disconnection system, which prevents the battery from completely discharging, increasing its useful life.




Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications							
Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Focos Lamps	Batería Battery
67350150A	LUM TWIN LED EF-2H 2L 90MIN 120-277V 10.8W UL	10.8	200	120-277 VAC	> 80	2	3.6V NiCd

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.2 W	300	130	60



Fotometría / Photometry

