

Cubierta impermeable - Cubierta plástica resistente a la intemperie de bajo perfil, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, bronce

Item WP6000BR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de plástico funcionales resistentes a la intemperie son fáciles de instalar e incluyen una junta, tornillos de montaje, una base, el conjunto de la cubierta e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 100 % de superficie pintable
- ▶ Cumple con el Artículo 314.15 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno de 1/8 in (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 0.19 in de diámetro
- ▶ Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa permanezca intacta
- ▶ Garantía: limitada de 1 año
- ▶ NUEVA instalación más rápida, preprogramado para GFCI, no se necesita insertar nada

APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	WP6000BR
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie de bajo perfil, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, bronce
Código UPC	078275149922
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones mecánicas	
Número de inserciones incluidas	2
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene capacidad de rendimiento extra	No
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profundidad expandible (mm)	54
Profundidad expandible (in)	2 1/8
Tamaño máximo aceptado del cable	1x16 AWG
Tipo de caja	Único
Especificaciones de materiales	
Color	Transparente; Bronce
Material	PlásticoEstabilizadoUV

Empaque

Peso de envío (lb)	0.35
Dimensiones del cartón de la unidad	1.5 x 3.7 x 5.5 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificado RoHS	Yes