



LED HIGH WATTAGE BULB



Características / Characteristics

Bulbo LED High Power con cuerpo de PBT
Incluy adaptador de base E27 / E40 para utilizar en múltiples aplicaciones
Tensión eléctrica de 120V a 277V

*PBT housing led high power bulb
Includes E27 / E40 adapter to use in multiple applications
Voltage range 120V- 277V*




Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	TCC CCT (K)	Flujo Luminoso Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de Potencia PF
95571463A	LED HIGH WATTAGE 30W	30	6500	2700	120V-277V	>80	>0.5
95571465A	LED HIGH WATTAGE 40W	40		3600			
95571462A	LED HIGH WATTAGE 50W	50		4500			

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	A (mm)	B (mm)
30 W	100	176
40 W	117.5	203
50 W	117.5	203



Información para ordenar / Ordering information

Ítem / Item	PCS/CTN	Tamaño (mm) / Size	CBM
30W	20	548*435*207	0.0493
40W	20	643*511*233	0.0765
50W	20	638*507*232	0.0750



FÁBRICAS
INDUSTRIES



LIBRERÍAS
BOOK STORES



BODEGAS/TALLERES
WAREHOUSES/GARAGES



ESCUELAS
SCHOOLS



AEROPUERTOS
AIRPORTS